

DEGRAISSANT BRULEUR

ПРИМЕНЕНИЕ

Очищает жидкотопливные горелки и фильтры. Растворяет жирные отложения, углеводороды и сажу.

- Удаляет жирные отложения и сажу отложившиеся вокруг головок горелок и в фильтрах резервуаров.
- Может использоваться в ваннах для отмачивания и очистки металлических деталей.
- Не оказывает коррозионного воздействия на металлы и лаковое покрытие горелок.
- Не содержит хлорсодержащих растворителей.
- Пригоден для использования со всеми типами пластмассовых материалов.

Технические характеристики

Спецификации	Характеристики
Вид	Бесцветная жидкость
Плотность	0.79 – 0.85
Электрическая прочность	57000 V/cm
Температура вспышки	> 60°C

Инструкция по использованию

Применение

- Погасить горелку.
- Опрыскать с расстояния 20 см от очищаемой поверхности или же нанести кисточкой или тряпкой на холодный блок горелки.
- Протереть.
- Немедленно запустить горелку.

Хранение

Хранить при температуре между +5°C и +30°C.

Срок хранения при температуре 20°C в первоначальной закрытой упаковке 2 месяца.

С данными по безопасности продукта можно ознакомиться на сайте www.quickfds.com. Информация, представленная в данном кратком техническом описании, заслуживает доверия и является результатом испытаний, произведенных в нашей лаборатории. Принимая во внимание количество материалов, разницу в их качестве и разнообразие методов работы, мы рекомендуем пользователям проводить предварительное опробование состава в условиях, максимально приближенных к реальным. В зависимости от изменений состава продукции и наших знаний в данный документ могут без предупреждения вноситься модификации, и потому рекомендуем перед использованием убедиться, что речь идет о последней редакции.

С данными по безопасности продукта можно ознакомиться на сайте www.quickfds.com. Информация, представленная в данном кратком техническом описании, заслуживает доверия и является результатом испытаний, произведенных в нашей лаборатории. Принимая во внимание количество материалов, разницу в их качестве и разнообразие методов работы, мы рекомендуем пользователям проводить предварительное опробование состава в условиях, максимально приближенных к реальным. В зависимости от изменений состава продукции и наших знаний в данный документ могут без предупреждения вноситься модификации, и потому рекомендуем перед использованием убедиться, что речь идет о последней редакции.



GEB SAS – BP 62062 – Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - France
Tél. (33) 01 48 17 99 99 - Fax (33) 01 48 17 98 00
N°SIREN : 500 674 056

www.geb.fr

p : 2 sur 1

www.geb.com.ua