




ОПИСАНИЕ :



Данный блок позволяют включать насос смесительного узла и котел при наличии запроса на тепло от термостата хотя бы по одной из 8-ми зон и, соответственно, выключать это оборудование при отсутствии таких запросов. Блоки имеют встроенный таймер задержки - 3 минуты, необходимой для открывания сервоприводов. Задержку можно деактивировать, сняв перемычку на плате.

Кроме этого, данное устройство может использоваться везде, где нужно реализовать схему "ИЛИ" (по переменному току!). При этом, устройство имеет два выхода: 1-й представляет собой беспотенциальные контакты реле (COM, NO), 2-й выход напряжение 220 В (L, N). Максимально допустимая резистивная нагрузка для обоих выходов – 220 В, 8 А.

ОСОБЕННОСТИ :

- универсальность применения расширяет возможности применения многих продуктов в системах отопления, климат-контроля и пр.
- за счет применения встроенного импульсного блока питания, не критичен к величине напряжения питания ($U_{пит} = \sim 110-240 \text{ В}$)
- малые габариты
- удобный монтаж - позволяют производить монтаж на DIN-рейку, в том числе, вместе с центром коммутации.
- светодиодная индикация состояния работы

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ :

Количество контролируемых зон	8
Питание:	$\sim 220 \text{ в, } 50 \text{ Гц}$
Макс. нагрузка NC/COM/NO (котел):	8(3) А
Макс. нагрузка вых. 220В (насос)	8(3) А
Габариты (ШxВxГ):	68 x 89 x 64 мм

Гарантийный срок безотказной работы – 12 мес. с даты продажи, при условии соблюдения требований инструкции и отсутствии внешних повреждений.

Дата продажи:

Продавец:

