




Технічний паспорт ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ ІМПУЛЬСНЕ PS-1205PBS IP20, 12В, 5А, 60 Вт



L, N (AC)	Підключення 220 В
	Заземлення
-V +V	Підключення навантаження
+V ADJ	Регулятор вихідної напруги

Імпульсний блок живлення **Mustang Energy PS-1205PBS** у металевому перфорованому корпусі забезпечує стабільне живлення обладнання систем відеоспостереження, сигналізації та контролю доступу, має клемну колодку для підключення, захист від короткого замикання і перевантажень, регулювання вихідної напруги та світлову індикацію.

ОСОБЛИВОСТІ

- Захист від КЗ, перенапруги, перенавантаження
- Фільтр перешкод в мережі 220 В

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вихід	Вихідна напруга постійного струму	12 В (регулюється)
	Вихідний струм	5 А
	Вихідна потужність постійного струму	60 Вт
Вхід	Діапазон вхідної напруги	155~256VAC 50/60 Гц
Захист	Від перевантаження	105%~135%, тип захисту: обмеження постійного струму, відновлюється автоматично після усунення несправності
	Перенапруга	105%~150% номінальної напруги
Температура	Робоча температура та вологість	-10°C~+50°C, 20~90% RH
Інше	Розміри	110 × 77 × 35 мм (Д × Ш × В)
	Вага	190 г