


## Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 30



### Призначення

- Для ручного керування змивом пісуарів

### Характеристики

- Змивна клавіша з фіксатором
- Налаштування часу змиву за допомогою повітряних сопел (пневматичне)
- Незначне зусилля для активації
- Обмежений хід
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регульовального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

### Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Макс. зусилля запуску в дію (H)	12 Н
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0.3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0.18 л/с
Розрахункова витрата води	0.22 л/с
Відносна вологість	≤ 100 %
Мінімальний тиск потоку для розрахункової витрати води	1 бар
Діапазон регулювання тривалості змивання	4 / 8 / 12 с

### Обсяг постачання

- Змивна клавіша типу 30
- Механізм пневматичного змиву, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Пневматичний клапан
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.017.16.1	Панель й кнопка: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: чорний	Пластик
116.017.DW.1	Панель й кнопка: чорний Декоративна смуга: чорний матовий	Пластик
116.017.JQ.1	Панель й кнопка: матовий хром, фарбований, легко чиститься Декоративна смуга: глянцевого хром	Пластик
116.017.KH.1	Панель й кнопка: глянцевого хром Декоративна смуга: матовий хром	Пластик
116.017.KJ.1	Панель й кнопка: білий Декоративна смуга: глянцевого хром	Пластик
116.017.KK.1	Панель й кнопка: білий Декоративна смуга: позолота	Пластик
116.017.KM.1	Панель: чорний / високоглянцева Декоративна смуга: глянцевого хром	Пластик