

## Система електронного керування зливом пісуара Geberit, живлення від мережі, прихований монтаж



Приклад зображення

### Призначення

- Для автоматичного керування зливом пісуарів
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для пісуарів з системою керування зливом пісуара для прихованого монтажу
- Для інсталяції пісуарів з прихованим підводом і прихованим відводом

### Характеристики

- Живлення від мережі
- Вбудований мережевий блок живлення зі світлодіодним індикатором
- Система керування зі світлодіодним індикатором
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість перегляду статистики функцій за допомогою додатка Geberit Control App
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Готовий до роботи після підключення до мережі
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регульовального гвинта з монтажного комплекту
- Антивандальна
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Датчик яскравості для деактивації системи керування за демонтованого пісуара

### Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Номінальна напруга	110–240 В змін. струм
Робоча напруга	4.5 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0.18 л/с
Розрахункова витрата води	0.23 л/с
Мінімальний тиск потоку для розрахункової витрати води	1 бар
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с

### Обсяг постачання

- Електроніка керування
- Сифон для пісуара з датчиком
- Захисний прозорий щиток
- Електромагнітний клапан
- Мережевий блок живлення
- З'єднувальний патрубок
- Комплект кріплень

Арт. №      Споживана потужність

116.086.00.1    ≤ 0.5 Вт