

## Система електронного керування зливом пісуара Geberit, живлення від батарей, зовнішній монтаж, прихована



Приклад зображення

### Призначення

- Для автоматичного керування зливом пісуарів
- Для монтажу за чашею
- Для інсталяцій пісуарів з прихованим підводом і прихованим відводом
- Для монтажних елементів Geberit для пісуара, для вбудованих систем керування пісуаром або прихованих систем керування пісуаром зовнішнього монтажу

### Характеристики

- Живлення від батарей
- Система керування зі світлодіодним індикатором
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість перегляду статистики функцій за допомогою додатка Geberit Control App
- Можливість перегляду стану заряду батареї за допомогою додатка Geberit Control App
- Можливість регулювання часу зливу
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Антивандальна
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї
- Датчик яскравості для деактивації системи керування за демонтованого пісуара

### Технічні дані

|   |                      |
|---|----------------------|
| Тип батареї   | Щелочная (1.5 В, AA) |
| Термін служби акумулятора                               | 2 рік/років          |
| Ступінь захисту   | IPX4                 |
| Робоча напруга  | 3 В пост. струм      |
| Тиск потоку   | 1–8 бар              |
| Макс. випробувальний тиск води                          | 16 бар               |
| Макс. температура води                                  | 30 °C                |
| Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати       | 0.18 л/с             |
| Розрахункова витрата води                               | 0.23 л/с             |
| Мінімальний тиск потоку для розрахункової витрати води  | 1 бар                |
| Діапазон регулювання періодичного змивання              | 1–168 ч              |
| Заводське налаштування періодичного змивання            | 24 ч                 |
| Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання   | 3–180 с              |
| Заводське налаштування тривалості періодичного змивання | 5 с                  |
| Діапазон регулювання часу виявлення користувача         | 3–15 с               |
| Заводське налаштування часу виявлення користувача       | 7 с                  |
| Діапазон регулювання тривалості змивання                | 1–15 с               |
| Заводське налаштування тривалості змивання              | 7 с                  |
| Матеріал  | Латунь / пластик     |

### Обсяг постачання

- Електроніка керування
- Сифон для пісуара з датчиком
- Ділянка водопроводу з електромагнітним клапаном
- 2 лужно-марганцеві батареї типу AA 1,5 В

| Арт. №       | Споживана потужність |
|--------------|----------------------|
| 116.077.00.1 | ≤ 0.5 Вт             |

### Приладдя

- Відвід Geberit Silent-PP