

**TECE колектор системи опалення з нержавіючої сталі без витратоміра та регулювальних клапанів**

Артикул: 712551

Версія: 2 опалювальні контури

а: 152 мм

К 1: 1 шт.

Опис:

Колектор виготовлений з нержавіючої сталі прямокутного перерізу 40 x 1,5 мм (клас 1.4301), відповідно до EN 10088, із накладною гайкою G 1" з торцевим ущільненням, нікельована латунь. Відстань між опалювальними контурами 50 мм.

Впускний та випускний контури повністю зібрані та складаються з:

- Планка колектора з внутрішніми різьбовими з'єднаннями G 3/4", внутрішній конус відповідно до EN 16313 з нікельованої латуні
- 2 заглушки G 3/4" з нікельованої латуні
- Чотири заглушки G 1/2" з нікельованої латуні

Міцна картонна упаковка, комплект поставки:

- Два подвійних кріплення до стіни 200 x 54,4 x 34,5 зі звукоізоляційними прокладками (DIN 4109), включаючи елементи кріплення (1 кріплення до стіни для розподільвача на 2 опалювальні контури)
- Два торцевих ущільнення 1"

Дані про продажі:

Назва продукції:	TECE, колектор з нерж. сталі 2 x 3/4", лінія подачі та зворотна лінія 1" для підкл. радіатора
Група товарів:	700
Група продукції:	1007000070



