

Комплектующие




7. Группа безопасности котла К

В изделие входят: предохранительный клапан Flamco Flopress 1/2" с давлением срабатывания 3 бара, манометр, автоматический воздухоотводчик, лочная теплоизоляция из EPP. Подключение к котловому контуру - ВР 1/2". Для котлов до 50 кВт.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Группа безопасности котла до 85 кВт	66065	54,92

8. Комплект переходников для монтажа насосной группы на распределителях других производителей



Условный проход, мм	Днар, (резьба)	Двн, (резьба)	Артикул	Цена, евро/ед.
Dn 25	1 1/2" НГ	1" ВР	66305.1	14,28
Dn 32	1 1/2" НГ	1 1/4" ВР	66305.2	35,72

9. KFE-кран

Позволяет осуществлять слив/заполнение теплоносителя с отдельных участков (или узлов) системы отопления. Поставляется вместе с крышкой и насадкой под шланг. Подключение к системе отопления - 1/2"НР.



Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
KFE-кран 1/2"	65051 MS	8,19

10. KFR-кран


Позволяет осуществлять слив/заполнение теплоносителя с отдельных участков (или узлов) системы отопления. Поставляется вместе с обратным клапаном и насадкой под шланг. Подключение к системе отопления - 1/2"НР.



KFR - кран 1/2" с обратным клапаном	65053 MS	20,08
-------------------------------------	----------	-------

11. Регулятор Kvs для 3-х ходового смесителя


Служит для оптимизации "подмеса" смесителя в смесительных насосных группах, которые поддерживают постоянную температуру обратной линии котлов, которые имеют высокое гидравлическое сопротивление. Для качественного подмеса Kvs смесителя должно быть приблизительно равно сопротивлению котла.



Регулятор Kvs = 2,9	M58041.047	7,89
Регулятор Kvs = 5,5	M58041.048	7,32

12. Арматура для подключения насосной группы непосредственно к гидрострелке

Соединяет утепленные в изоляции патрубки гидрострелки и насосной группы.



Комплект арматуры 1 1/2"НР x 1 1/2"НГ, 2 шт.	66356.9	43,21
--	---------	-------