



ANTICALC

GCV 50 44 16D B14 TBR



Об'єм нетто	50 L
Номінальна потужність	1600/800 W
Час нагріву $\Delta t$ 45K (15 - 60 $^{\circ}$ )	1:37/3:15 h:min
Річне споживання електроенергії AEC	1392 kWh
Енергетичний клас	C
Висота	0.608 m
Ширина	0.440 m
Глибина	0.468 m
Діаметр	440 mm
Монтаж	Вертикальна



Профіль спуску	M
V40	74 L
T <sub>out of the box</sub>	60 °C
MAX40	88 L



Вертикальні електричні водонагрівачі серії Anticalc розроблені для безперебійної, тривалої і надійної роботи в регіонах з жорсткою, сильно мінералізованою і/або агресивною водою. Нагрівач Anticalc працює при низьких поверхневих температурах, при яких накопичення накипу обмежене. Цей продуктовий асортимент включає моделі об'ємом від 50 до 150 літрів.

• **ПОДВІЙНИЙ СУХИЙ НАГРІВАЧ:**

- Захист від накипу
- Безшумна робота
- Легке обслуговування
- Два рівня потужності

- Технологія INSUTECH розроблена компанією TESI для високоефективної ізоляції і виключно низьких теплових втрат
- PISTON Effect для контролю швидкості вхідної води і збільшення кількості теплої води до 15%
- Можливість вибору двох ступенів електричної потужності
- ECO позиція зовнішнього регулятора для економічної і багаторічної роботи
- 3 світлові індикації для розпізнавання режимів роботи
- Захист проти замерзання
- Склокерамічне покриття для захисту від корозії
- Плазмове зварювання ємності для води з метою тривалого терміну служби