



ANTICALC SLIM

GCV 3035 16D B14 TBRC



Об'єм нетто	30 L
Номінальна потужність	1600/800 W
Час нагріву Δt 45K (15 - 60 $^{\circ}$ C)	0:22 h:min
Річне споживання електроенергії AEC	570 kWh
Енергетичний клас	C
Висота	0.570 m
Ширина	0.353 m
Глибина	0.380 m
Діаметр	353 mm
Монтаж	Вертикальна



Профіль спуску	S
V40	40 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	48 L



Електричні водонагрівачі серії Anticalc Slim розроблені з діаметром 35 та 38 см для установки у вузьких місцях. Нагрівальний елемент Anticalc працює при низькій поверхневій температурі, при якій накопичення накипу обмежене. Цей продуктовий асортимент включає моделі об'ємом від 30 до 80 літрів.

• **ПОДВІЙНИЙ СУХИЙ НАГРІВАЧ:**

- Захист від накипу
- Безшумна робота
- Легке обслуговування
- Два рівня потужності

• Технологія INSUTECH TESI розроблена компанією TESI для високоефективної ізоляції і виключно низьких теплових втрат

- PISTON EFFECT для контролю швидкості вхідної води і збільшення кількості теплої води до 15%
- Можливість вибору двох ступенів електричної потужності
- ECO позиція зовнішнього регулятора для економічної і багаторічної роботи
- 3 світлові індикації для розпізнавання режимів роботи
- Захист проти замерзання
- Склокерамічне покриття для захисту від корозії
- Плазмове зварювання ємності для води з метою тривалого терміну служби