



BILIGHT

GCV 100 44 15 B11 TSR



Об'єм нетто	100 L
Номінальна потужність	1500 W
Час нагріву $\Delta t$ 45K (15 - 60 $^{\circ}$ )	2:36 h:min
Річне споживання електроенергії AEC	2734 kWh
Енергетичний клас	C
Висота	0.985 m
Ширина	0.440 m
Глибина	0.467 m
Діаметр	440 mm
Монтаж	Вертикальна
Профіль спуску	L



V40	150 L
T <sub>out of the box</sub>	60 °C
MAX40	176 L
Кабель живлення	ні



Водонагрівачі серії BiLight розроблені у відповідності з найвищими європейськими стандартами безпеки та вимогам якості. Асортимент продукції має моделі з об'ємом від 50 до 150 літрів.

- PISTON EFFECT для контролю швидкості вхідної води і збільшення кількості теплої води до 15%
- Технологія INSUTECH розроблена компанією TESI для високоефективної ізоляції і виключно низьких теплових втрат
- Bilight індикація для легкого і швидкого розпізнавання режимів роботи
- Електричний вимикач для вмикання та вимикання приладу
- Захист проти замерзання
- Склокерамічне покриття для захисту від корозії
- Плазмове зварювання ємності для води з метою тривалого терміну служби