



НАКОПИЧУВАЛЬНІ ВОДОНАГРІВАЧІ З  
ТЕПЛОБМІННИКОМ

EV 9S 200 60

Місткість	195 L
Вага нетто	65 kg
Ізоляція (жорсткий PU)	50 mm
Поверхня теплообмінника S1	0.96 m <sup>2</sup>
Місткість теплообмінника S1	5.8 L
Теплові втрати ΔT 45K	52 W
Енергетичний клас	B
Максимальна робоча температура	95 °C
Номінальний тиск ємності для води	8 bar
Номінальний тиск теплообмінника	6 bar
Максимальна кількість витраченої води MIX 45°C (**15-60°C), Вимкнене живлення (S1)	345.8 L
Діаметр	600 mm



Мінімальна висота приміщення	1345 mm
Мінімальний час для нагріву S1 *80°C-**15/60°C	38



## Інформація

EV 9S 200 60

- Високоякісне емалеве покриття, що забезпечує тривалий термін служби
- Високопродуктивна ізоляція ПУ
- Ефективний захист анодів
- Фланець для легкого огляду приладу
- Можливість установки електричного нагрівального елемента
- Можливість установки терморегулятора
- Можливість установки термодатчика

## Серійна інформація

EV 9S 200 60

Асортимент включає в себе моделі з об'ємом від 160 до 2000 літрів з одним теплообмінником. Підходить для використання в житлових будинках або для задоволення промислових потреб.