

◆ Засувки типу "Батерфляй" арт. 497В ZETКАМА (Польща)

Застосування:

Засувки призначені для питної холодної та гарячої води, повітря та інших неагресивних рідин. Застосовуються в системах опалення, каналізації, водопостачання та холодопостачання.


Характеристики:

- клас герметичності «А» згідно з EN 12266-1
- будівельна довжина згідно з EN 558
- фланці PN10/PN16 згідно з EN 1092-2
- високий рівень щільності закриття
- ущільнення з EPDM/NBR
- центричний диск
- екологічно безпечні
- максимальна кількість циклів відкрито/закрито до 10 000
- вказівник положення

| Артикул | Матеріал корпусу | Номинальний тиск | Номинальний діаметр | Максимальна температура |
|---------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 497В | ковкий чавун | 1,6 МПа | DN 32-300 | 110°C* |
| | | 1,0 МПа | DN 350-600 | |

* Допустима короткочасна температура 120°C.

| | Артикул | | 497В | |
|---|-------------------------|-------------------------------|--------|--|
| | тип | 67 | 68 | |
| 1 | корпус | EN-GJS-400-15 JL 1030 + EPOXY | | |
| 2 | диск* | EN-GJS-400-15 нікельований | 1.4408 | |
| 3 | ущільнення* | EPDM | | |
| 4 | шток | AISI 416 | | |
| | Максимальна температура | 110°C | | |



* Засувки типу "Батерфляй" з іншими виконаннями диска та ущільнення запитуйте додатково.

Засувки типу "Батерфляй" з ручкой арт. 497В DN 32-300

| Ручка 497 Ду32 - Ду150 | DN* | A | B | D | øC | E | F | øG | øJ |
|------------------------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|
| | мм | | | | | | | | |
| | 32 | 116 | 55 | 33 | 73 | 70 | 195 | 65 | 50 |
| | 40 | 125 | 59 | 33 | 82 | 70 | 195 | 65 | 50 |
| | 50 | 132 | 75 | 43 | 90 | 70 | 195 | 65 | 50 |
| | 65 | 137 | 86 | 46 | 103 | 70 | 195 | 65 | 50 |
| | 80 | 153 | 93 | 46 | 120 | 70 | 195 | 65 | 50 |
| | 100 | 175 | 105 | 52 | 152 | 70 | 195 | 65 | 50 |
| | 125 | 187 | 120 | 56 | 180 | 71 | 278 | 90 | 70 |
| | 150 | 210 | 142 | 56 | 207 | 71 | 278 | 90 | 70 |
| | 200 | 237 | 169 | 60 | 260 | 40 | 355 | 125 | 102 |
| | 250 | 275 | 203 | 68 | 315 | 44 | 507 | 150 | 125 |
| | 300 | 305 | 233 | 78 | 370 | 44 | 507 | 150 | 125 |

* Засувки типу "Батерфляй" з DN 350-1200 запитуйте додатково.

Засувки типу "Батерфляй" з редуктором арт. 497В DN 100-600

| Редуктор 497 Ду100 - Ду300 | DN | A | B | D | E | F | G | GH | øK | øJ |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | мм | | | | | | | | | |
| | 100 | 175 | 105 | 52 | 221 | 156 | 45 | 116 | 150 | 50 |
| | 125 | 187 | 120 | 56 | 233 | 156 | 45 | 168 | 250 | 70 |
| | 150 | 210 | 142 | 56 | 256 | 156 | 45 | 168 | 250 | 70 |
| | 200 | 237 | 169 | 60 | 284 | 241 | 63 | 193 | 300 | 102 |
| | 250 | 275 | 203 | 68 | 320 | 223 | 78 | 190 | 300 | 125 |
| | 300 | 305 | 233 | 78 | 350 | 223 | 78 | 190 | 300 | 125 |
| | 350 | 334 | 260 | 78 | 379 | 223 | 78 | 190 | 300 | 125 |
| | 400 | 361 | 307 | 102 | 423 | 270 | 120 | 208 | 400 | 125 |
| | 450 | 401 | 339 | 114 | 463 | 270 | 120 | 258 | 400 | 165 |
| | 500 | 480 | 368 | 127 | 545 | 339 | 120 | 222 | 300 | 165 |
| | 600 | 565 | 459 | 154 | 630 | 339 | 120 | 222 | 300 | 165 |

* Засувки типу "Батерфляй" з DN 650-1200 запитуйте додатково.

Можлива поставка засувок типу "Батерфляй" з електроприводом.