

## ◆ Клапани зворотні чавунні фланцеві осьові арт. 402 ЗЕТКАМА (Польща)

### Застосування:

Клапани застосовуються в системах водопостачання (в т.ч. питного), опалення, кондиціонування, стисненого повітря, харчової промисловості.

### Характеристики:

- підвищена пропускна здатність
- герметичність та надійність клапана при тривалій експлуатації
- можливість монтажу як в горизонтальному, так і в вертикальному положенні

Артикул	Матеріал корпусу	Номінальний тиск	Номінальний діаметр	Максимальна температура
402A	сірий чавун	1,6 МПа	DN 50-200	100°C
		1,0 МПа	DN 250	100°C

### Клапани зворотні чавунні фланцеві осьові арт. 402A

	Артикул	
	тип	402A
1	корпус	EN-GJL-250 JL 1040
2	напрямна (DN 50-100)	латунь G/CuZn40Pb2
2	напрямна (DN 125-250)	EN-GJL-250 JL 1040
3	закриваючий механізм (DN 50 -100)	латунь G/CuZn40Pb2
3	закриваючий механізм (DN 125-250)	EN-GJL-250 JL 1040
4	напрямна штоку (DN 125-250)	латунь P/CuZn40Pb2
5	сідло штоку (DN 125-250)	латунь P/CuZn40Pb2
6	пружина	AISI 302
7	прокладка	NBR
8	шестигранний болт	AISI 316
9	клапан для спуску з прокладкою	латунь/ NBR
Максимальна температура		100°C

DN	Ø	Ø1	Hole Ø1	A	A1	C	D	D1	E	L	L1	Kvs	Вес
мм												м³/ч	кг
50	50	50	6	100	140	165	111	62	156	80	85	90	5,6
65	65	64	6	120	167	185	131	81	176	100	85	138	7,6
80	80	64	6	140	177	200	148	93	202	120	105	228	9,8
100	100	80	6	170	208	220	168	117	212	150	118	354	13,8
125	125	-	6	200	-	250	198	-	242	175	-	486	20,6
150	150	-	6	230	-	285	222	-	276	200	-	603	28,6
200	200	-	6	300	-	340	278	-	332	250	-	1080	48,6
250	250	-	6	370	-	405	329	-	385	300	-	1770	81,4